

上海询问catpumps高压柱塞泵代理

生成日期: 2025-10-29

不久之后,“九命水泵”开始在市场上展现真正的价值。在接下来的几年里,正是我们对质量的执着让我们赢得了非常好的口碑,这让我们有机会将业务扩展到洗车和高压清洗行业之外。我们的产品线迅速发展以满足各种工业市场的需求。现在CatPumps已成长市场领头者,为全球数千种应用提供可靠的CAT PUMPS泵送解决方案。以下是我们旅程的简要快照。1968年Cat泵正式开业,在中国江苏省爱聆科技工程有限公司是catpumps总代理商,可以提供询价、报关、安装、维修等所有的工作Catpumps可以提供扭矩高达 100 ft-lbs 的各种离合器,可实现高性能。上海询问catpumps高压柱塞泵代理

cat pumps压力调节器,用于精确和一致压力的工业负荷压力调节器压力调节器调节器用于维持和控制系统压力,在不中断系统运行的情况下绕过未使用的液体,并保护泵不超过设定的系统压力。监管者和卸载者各有各的好处。查看我们的调节器与卸荷器视频,了解这两种阀门类型之间的差异以及哪种类型适合您的系统CatPumps拥有各种压力调节器,包括7000系列调节器。7000系列调节器是CatPumps独有的,具有其他任何地方都没有的先进调节器技术。这些进步造就了一种更平稳、更持久、更精确、更安全的调节器。产品范围: 0.5至100GPM100至10,000PSI典型用法: 用于单泵、多泵、喷嘴和喷枪应用。材料: 提供黄铜、镀镍钢、304和316不锈钢。弹性体有中等丁腈橡胶(NBR)碳氟化合物(FPM)三元乙丙橡胶(EPDM)全氟弹性体(IPFE)等。上海询问catpumps高压柱塞泵代理catpumps脉冲泵为了正常运行,需要一个计量阀和一个闭心三通球阀。

CAT PUMPS脉动阻尼器,用于平稳输出性能的工业负荷脉动阻尼器脉动阻尼器的照片脉动阻尼器是一种带有预充的蓄能器,可吸收系统冲击,同时比较大限度地减少脉动、管道振动、水锤和压力波动。通过比较大限度地减少系统组件(如调节器、螺线管、传感器等)中的脉动,泵的磨损会减少,并且使用寿命会更长。脉动阻尼器直接系在排放歧管上或直接连接到泵的下游CatPumps提供种类繁多的脉动阻尼器,以满足任何应用的需求。从完全密封到完全可重建。气囊预先充入氮气以消除水分并延长脉动阻尼器的使用寿命。产品范围: 1-320加仑/分钟, 0-10,000磅/平方英寸典型用法: 当需要平稳的输出流量和压力时使用。材料: 有黄铜、304和316不锈钢可供选择气囊采用中等丁腈橡胶(NBR)碳氟化合物(FPM)乙烯丙烯二烯单体(EPDM)

CAT PUMPS入口过滤器。工业负荷过滤器为系统提供颗粒和碎屑保护入口过滤器照片入口过滤器在流体进入泵之前过滤标准水颗粒和碎屑。在加压进料或重力进料系统中,过滤器安装在泵之前。过滤器的选择应基于泵的流量和入口尺寸。过滤器设计允许液体从内向外流动,导致沉淀物收集在可拆卸的不锈钢滤网内。可拆卸的碗允许轻松清洁,而无需拆卸过滤器或管道。产品范围6-100GPM吸入流量), 10至150GPM加压流量)典型用法: 用于任何加压或重力进料系统。材料: 白色尼龙主体或透明尼龙主体,聚丙烯主体,增强复合主体,不锈钢网筛Cat Pumps 还提供钟形外壳组件,以适应各种液压马达。 单击下面的链接以调整您的钟罩尺寸。

柱塞泵工业负荷高压正排量三缸柱塞泵柱塞泵CatPumps高压柱塞泵是业界公认的 持久、 可靠的泵CatPumps设计和制造具有比较高质量水平的产品有一个重要原因: 我们的客户依靠我们的产品来保持他们的设备运行。柱塞泵性能范围为0.13GPM至240GPM0.49至908LPM和100PSI至10,000PSI6.9BAR至689BAR泵有黄铜、镍铝青铜、304、316和双相不锈钢材质。泵驱动包括电动机、燃气/柴油发动机、液压和气动。产品有现货,可在24小时内发货。当它需要运行时,让它成为CatPumps这种喷射作用可以帮助清

洁和下水道喷射应用，通过将碎屑和污泥从表面上松散下来，使其迅速被冲走。上海询问catpumps高压柱塞泵代理

产品范围： 1 - 12 加仑/小时，100 - 3000 磅/平方英寸。上海询问catpumps高压柱塞泵代理

代理美国CATPUMPS高压泵□CATPUMPS柱塞泵□catpumps泵卫生螺杆泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次□  经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)□  定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换□  在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂□  卫生螺杆泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。上海询问catpumps高压柱塞泵代理